

Mobiele Schuim/Desinfectieunit

Type: LETS Esprit



De voordelen van een LETS Schuim/Desinfectieunit

- Schuim- en desinfectiereiniging in één unit
 - Zeer nauwkeurige dosering van beide middelen; schuim reinigen al vanaf 1,25%
 - Veilig; beide middelen kunnen nooit met elkaar worden vermengd
 - Perfect schuim; met lange inwerkingstijd, hierdoor uitstekend resultaat
 - Tijd besparing; nooit meer vullen of zelf mengen
 - Eenvoudige bediening; één keuze hendel
 - Groot bereik; 25 meter vanaf elk aansluitpunt
 - Overall inzetbaar waar aansluitpunten zijn
 - Buitengewoon solide RVS constructie; wagen met zeer lange levensduur
 - Met grijze kunststofwielen; geen strepen op de vloer
-

Mobiele Schuim/Desinfectieunit

Type: LETS Esprit



1. Doseerstation

De unit is voorzien van een doseerstation voor schuim en desinfectiemiddel, in RVS omkasting. Dit station doseert zeer nauwkeurig twee middelen, onafhankelijk van elkaar. Middelen worden rechtstreeks aangezogen vanuit de beide cans, die op de wagen staan. De unit is zuinig in zijn gebruik, schuimreïngen is al mogelijk vanaf 1,25%! De unit is voorzien van een spoel en controle beker.

Werking

Voor een juiste werking dient de unit aangesloten te worden op de aansluitpunten van de reinigingsleiding voor hoge of midden druk en op die van de perslucht. Hiervoor wordt de unit geleverd inclusief twee koppelslangen met elk een lengte van 5 meter, beide met snelkoppeling.

Na keuze, doormiddel van een hendel die zich voorop de RVS omkasting bevindt, van de gewenste reiniging en keuze van de juiste lans (schuimlans voor schuimmiddel, pistool/lans combinatie voor desinfectiemiddel) is de unit klaar voor gebruik. De combinatie van schuimmiddel en perslucht zorgt voor perfect, lang hechtend schuim; dus een lange inwerktijd van het kostbare middel. Een minimale persluchtdruk van 6 bar is hiervoor een vereiste.

2. RVS wagen

De unit is gebouwd op een solide RVS wagen met speciaal voor de voedingsmiddelen industrie ontwikkelde, grijze kunststofwielen die niet afgeven. De RVS wagen is geheel gelast, met een hoge afwerkingsgraad, zeer robuust en uiterst betrouwbaar.

Technische gegevens

	LETS Esprit
Min. werkdruk:	15 bar
Max. werkdruk:	150 bar
Werktemperatuur:	5-60°C
Werkbaar met % vanaf:	1,25%
Koppelslang perslucht*:	5 m
Koppelslang hoge druk*:	5 m
Totaal bereik incl. schuimslang:	25 m
Slangdikte:	1/2"
Lengte:	837 mm
Breedte:	577 mm
Hoogte:	1187 mm

*Als optie kan de unit uitgevoerd worden met koppelslangen van 10 meter.

Dit product is uit te breiden met:



Haspelsets

Compressoren

Mobiele Schuim/Desinfectieunit

Opties LETS Esprit



Haspel RVS handoprolbaar

RVS haspel hand oprolbaar ruim geschikt voor 20 m 1/2" slang. De haspel wordt geleverd inclusief draaiende doorvoer en koppelslang met RVS snelkoppeling, deze zit aangesloten op het doseerstation.



2 Zwenkwielen

Vergroten het gemak waarmee de wagen verplaatst kan worden.

Schuim/desinfectieunit (mobiel) type LETS EASY-2

In plaats van de regelunit in RVS kast, wordt de EASY-2 voorzien van een RVS regelblok voor schuim en desinfectie met dezelfde zeer nauwkeurige dosering. Dit regelblok wordt open gemonteerd op de achterzijde van de unit en is voorzien van een bescherm beugel. Verdere uitvoering als eerder omschreven.

Opties LETS Esprit:

LETS Esprit ZW:	Standaard LETS Esprit unit met zwenkwielen
LETS Esprit H:	Standaard LETS Esprit unit met handoprolbare haspel
LETS Esprit HZW:	Standaard LETS Esprit unit met handoprolbare haspel en zwenkwielen
LETS Esprit Easy 1:	Regelunit in open bouw voor één middel
LETS Esprit Easy 1 ZW:	Regelunit in open bouw voor één middel met zwenkwielen
LETS Esprit Easy 1 H:	Regelunit in open bouw voor één middel met handoprolbare haspel
LETS Esprit Easy 1 HZW:	Regelunit in open bouw voor één middel met handoprolbare haspel en zwenkwielen
LETS Esprit Easy 2:	Regelunit in open bouw voor twee middelen
LETS Esprit Easy 2 ZW:	Regelunit in open bouw voor twee middelen met zwenkwielen
LETS Esprit Easy 2 H:	Regelunit in open bouw voor twee middelen met handoprolbare haspel
LETS Esprit Easy 2 HZW:	Regelunit in open bouw voor twee middelen met handoprolbare haspel en zwenkwielen